

Durite aviation Freinage sertie SUR MESURE, Réalisée sur mesure dans nos ateliers.

--afin d'éviter les erreurs de longueurs merci de bien lire la rubrique "En savoir plus". -Réalisé avec: Durite aviation DASH3, Banjos et Embouts de qualité Europe GOODRIDGE. -Sertissage de qualité, réalisé dans nos ateliers sur sertisseuse UNFLEX et HYDRALOCK. -Pas sur de votre durite ? envoyez nous le modèle !! - Appelez nous au 02 98 67 15 31. ATTENTION CODE DE LA CONSOMMATION (ARTICLE L.221-28) ARTICLE SUR MESURE NON REPRIS NON ECHANGE.



Référence :T03G/1

Points de fidélité offerts : 1

Prix : 2.05€

Options disponibles :

LONGUEUR DURITE 1 : 10 cms, 12 cms, 14 cms, 16 cms (+ 0.23€), 18 cms (+ 0.46€), 20 cms (+ 0.68€), 22 cms (+ 0.91€), 24 cms (+ 1.14€), 26 cms (+ 1.37€), 28 cms (+ 1.60€), 30 cms (+ 1.82€), 32 cms (+ 2.05€), 34 cms (+ 2.28€), 36 cms (+ 2.51€), 38 cms (+ 2.74€), 40 cms (+ 2.96€), 42 cms (+ 3.19€), 44 cms (+ 3.42€), 46 cms (+ 3.65€), 48 cms (+ 3.88€), 50 cms (+ 4.10€), 52 cms (+ 4.33€), 54 cms (+ 4.56€), 56 cms (+ 4.79€), 58 cms (+ 5.02€), 60 cms (+ 5.24€), 62 cms (+ 5.47€), 64 cms (+ 5.70€), 66 cms (+ 5.93€), 68 cms (+ 6.16€), 70 cms (+ 6.38€), 72 cms (+ 6.61€), 74 cms (+ 6.84€), 76 cms (+ 7.07€), 78 cms (+ 7.30€), 80 cms (+ 7.52€), 82 cms (+ 7.75€), 84 cms (+ 7.98€), 86 cms (+ 8.21€), 88 cms (+ 8.44€), 90 cms (+ 8.66€), 92 cms (+ 8.89€), 94 cms (+ 9.12€), 96 cms (+ 9.35€), 98 cms (+ 9.58€), 100 cms (+ 9.80€), 102 cms (+ 10.03€), 104 cms (+ 10.26€), 106 cms (+ 10.49€), 108 cms (+ 10.72€), 110 cms (+ 10.94€), 112 cms (+ 11.17€), 114 cms (+ 11.40€), 116 cms (+ 11.63€), 118 cms (+ 11.86€), 120 cms (+ 12.08€), 122 cms (+ 12.31€), 124 cms (+ 12.54€), 126 cms (+ 12.77€), 128 cms (+ 13.00€), 130 cms (+ 13.22€), 132 cms (+ 13.45€), 134 cms (+ 13.68€), 136 cms (+ 13.91€), 138 cms (+ 14.14€), 140 cms (+ 14.36€), 142 cms (+ 14.59€), 144 cms (+ 14.82€), 146 cms (+ 15.05€), 148 cms (+ 15.28€), 150 cms (+ 15.50€), 152 cms (+ 15.73€), 154 cms (+ 15.96€), 156 cms (+ 16.19€), 158 cms (+ 16.42€), 160 cms (+ 16.64€), 162 cms (+ 16.87€), 164 cms (+ 17.10€), 166 cms (+ 17.33€), 168 cms (+ 17.56€), 170 cms (+ 17.78€), 172 cms (+ 18.01€), 174 cms (+ 18.24€), 176 cms (+ 18.47€), 178 cms (+ 18.70€), 180 cms (+ 18.92€), 182 cms (+ 19.15€), 184 cms (+ 19.38€), 186 cms (+ 19.61€), 188 cms (+ 19.84€), 190 cms (+ 20.06€), 192 cms (+ 20.29€), 194 cms (+ 20.52€), 196 cms (+ 20.75€), 198 cms (+ 20.98€), 200 cms (+ 21.20€), 202 cms (+ 21.43€), 204 cms (+ 21.66€), 206 cms (+ 21.89€), 208 cms (+ 22.12€), 210 cms (+ 22.34€), 212 cms (+ 22.57€), 214 cms (+ 22.80€), 216 cms (+ 23.03€), 218 cms (+ 23.26€), 220 cms (+ 23.48€), 222 cms (+ 23.71€), 224 cms (+ 23.94€), 226 cms (+ 24.17€), 228 cms (+ 24.40€), 230 cms (+ 24.62€), 232 cms (+ 24.85€), 234 cms (+ 25.08€), 236 cms (+ 25.31€), 238 cms (+ 25.54€), 240 cms (+ 25.76€), 242 cms (+ 25.99€), 244 cms (+ 26.22€), 246 cms (+ 26.45€), 248 cms (+ 26.68€), 250 cms (+ 26.90€), 252 cms (+ 27.13€), 254 cms (+ 27.36€), 256 cms (+ 27.59€), 258 cms (+ 27.82€), 260 cms (+ 28.04€), 262 cms (+ 28.27€), 264 cms (+ 28.50€), 266 cms (+ 28.73€), 268 cms (+ 28.96€), 270 cms (+ 29.18€), 275 cms (+ 29.64€), 280 cms (+ 30.32€), 285 cms (+ 30.78€), 290 cms (+ 31.46€), 295 cms (+ 31.92€), 300 cms (+ 32.60€), 310 cms (+ 33.74€), 320 cms (+ 34.88€), 330 cms (+ 36.02€), 370 cm (+ 40.81€), 408 cms (+ 45.18€), 418 cms (+

46.28€), 420 cms (+ 46.51€), 422 cms (+ 46.74€), 544 cms (+ 60.24€)

Choix couleur : Inox gainé pvc Transparent, INOX Non Gainé, Inox gainé pvc noir, Inox gainé pvc aspect Carbonne, Inox gainé pvc Rouge, Inox gainé pvc Bleu, Inox gainé pvc Vert, Inox gainé pvc Orange, Inox gainé pvc Jaune, Inox gainé pvc Blanc

raccord n°1 : cliquez ici pour faire votre choix, et voir la photo de l'embout, banjo acier droit trou Ø 10mm épaisseur 8mm (+ 5.23€), BANJO INOX DROIT trou Ø 10mm ORIENTABLE (ref bordr) (+ 17.40€), Banjo acier 20°, trou Ø 10mm épaisseur 8mm (+ 5.23€), BANJO INOX 20° trou Ø 10mm ORIENTABLE (ref bor20) (+ 17.93€), Banjo acier 20° lateral trou de Ø 10mm (b-78) épaisseur 8mm (+ 7.60€), Banjo acier 45° trou Ø 10mm épaisseur 8mm (+ 6.73€), BANJO INOX 45° trou Ø 10mm ORIENTABLE (ref bor45) (+ 17.12€), Banjo acier 70° trou Ø 10mm épaisseur 8mm (+ 8.04€), Banjo acier 90°, trou Ø 10mm épaisseur 8mm (+ 8.03€), BANJO INOX 90° trou Ø 10mm ORIENTABLE (ref bor90) (+ 18.97€), Banjo acier 90° latéral trou Ø 10mm épaisseur 8mm (R-21) (+ 12.16€), Banjo acier droit trou Ø 8mm (r-18) (+ 9.98€), Banjo acier Long droit trou Ø 11.2mm (type harley) (r-17) (+ 12.82€), Banjo acier 20° trou Ø 11.2 mm (Type Harley) épaisseur 8mm (R-2 (+ 16.01€), Banjo acier 90° trou Ø 11.2 mm (Type Harley) épaisseur 8mm (R26) (+ 18.23€), Banjo acier droit chrome trou de Ø 12mm (r-20) (+ 11.17€), Banjo acier 20° trou Ø 12mm épaisseur 10mm (R-27) (+ 11.16€), banjo acier droit court trou Ø 10mm épaisseur 12mm (R-37) (+ 8.58€), Banjo acier court droit trou Ø 11.2mm épaisseur 12mm (harley) ((+ 10.18€), =====RACCORDS MÂLE=====, Raccord male droit long fixe convexe 3/8 x 24 (r-15) (+ 6.06€), Raccord male long droit fixe convexe 10x100 (r-07) (+ 6.37€), Raccord mâle droit fixe 10x100 concave-convexe (r-02) (+ 6.10€), Raccord male droit fixe convexe 3/8x24 (r-14) (+ 6.55€), Raccord mâle droit fixe concave 3/8x24 (r-16) (+ 7.72€), Raccord mâle droit tournant concave-convexe 10x100 (r-01) (+ 11.38€), Raccord mâle droit tournant concave-convexe 10x125 (r-12) (+ 15.65€), Raccord acier tournant male 90° concave convexe 10x100 (r-03) (+ 15.46€), Raccord acier tournant male 45° M10x100 concave-convexe (r-35) (+ 17.27€), Raccord male droit tournant concave convexe 12x100 (R11) (+ 11.92€), =====RACCORDS FEMELLE=====, raccord acier tournant femelle droit concave 10x100 (r-04) (+ 20.95€), Raccord acier femelle droit tournant concave 3/8x24 chromé (R-2 (+ 8.68€), Raccord acier femelle tournant 90° concave 3/8x24 (R-19) (+ 13.90€), Raccord femelle 45° tournant concave 3/8x24 a sertir (r-34) (+ 13.90€), Raccord femelle droit clip fixe convexe 10x100 (r-10) (+ 14.77€), Raccord femelle droit fixe concave clip 10x100 (r-08) (+ 11.38€), Raccord femelle droit clip fixe convexe 3/8x24 (r-13) (+ 12.13€), Raccord acier fixe femelle droit convexe clip 10x125 (R-06) (+ 17.82€), Raccord Femelle droit Clip Fixe Concave 3/8x24 (R-22) (+ 29.66€), Raccord femelle droit fixe convexe 10x100 (r-09) (+ 13.03€), Raccord femelle droit fixe concave 10x100 (r-05) (+ 9.67€), Raccord femelle droit FIXE concave 10x125 (R-29) (+ 13.51€), Raccord femelle droit fixe concave 12x100 (R-25) (+ 24.61€), Raccord femelle droit fixe convexe 12x100 (r-24) (+ 14.74€), Raccord femelle droit fixe concave 3/8x24 ext fileté (r-36) (+ 9.55€)

raccord n°2 : cliquez ici pour faire votre choix, et voir la photo de l'embout, banjo droit trou Ø 10mm épaisseur 8mm (+ 5.23€), BANJO INOX DROIT trou Ø 10mm ORIENTABLE (ref bordr) (+ 17.40€), Banjo acier 20° lateral trou de Ø 10mm épaisseur 8mm (b-78) (+ 5.23€), BANJO INOX 20° trou Ø 10mm ORIENTABLE (ref bor20) (+ 17.93€), Banjo acier 20°, trou Ø 10mm épaisseur 8mm (+ 5.02€), Banjo acier 45° trou Ø 10mm épaisseur 8mm (+ 6.73€), BANJO INOX 45° trou Ø 10mm ORIENTABLE (ref bor45) (+ 17.12€), Banjo acier 70° trou Ø 10mm épaisseur 8mm (+ 8.04€), Banjo acier 90°, trou Ø 10mm épaisseur 8mm (+ 8.03€), BANJO INOX 90° trou Ø 10mm ORIENTABLE (ref bor90) (+ 18.97€), Banjo acier 90° latéral trou Ø 10mm épaisseur 8mm (R-21) (+ 12.16€), Banjo droit trou Ø 8mm (r-18) (+ 9.98€), Banjo long droit trou Ø 11.2mm (type harley) (r-17) (+ 12.79€), Banjo acier 20° trou Ø 11.2 mm (Type Harley) épaisseur 8mm (R-28 (+ 14.82€), Banjo acier 90° trou Ø 11.2 mm (Type Harley) épaisseur 8mm (R26 (+ 18.23€), Banjo droit trou Ø 12 mm épaisseur 10mm (r-20) (+ 11.18€), Banjo acier 20° trou Ø 12mm épaisseur 10mm (R-27) (+ 11.16€), banjo droit court trou Ø 10mm épaisseur 12mm (R-37) (+ 8.58€), Banjo court droit trou Ø 11.2mm épaisseur 12mm (harley) (R-38) (+ 10.19€), =====RACCORDS MÂLES=====, Raccord male long fixe convexe 3/8 x 24 (r-15) (+ 6.06€), Raccord male long fixe convexe 10x100 (r-07) (+ 6.37€), Raccord mâle doit fixe 10x100 concave-convexe (r-02) (+ 6.10€), Raccord male droit convexe fixe 3/8x24 (r-14) (+ 6.55€), Raccord male droit concave fixe 3/8x24 (r-16) (+ 7.72€), Raccord mâle tournant concave-convexe 10x100 (R-01) (+ 11.38€), Raccord mâle tournant concave-convexe 10x125 (r-12) (+ 15.65€), Raccord 90° male tournant bicone concave convexe m10x100 (r-03) (+ 15.46€), Raccord 45° male

tournant Bicone concave convexe 10x100 (r-35) (+ 17.27€), Raccord male tournant concave convexe 12x100 (R11) (+ 11.92€), =====RACCORDS FEMELLE=====, raccord droit tournant femelle concave 10x100 (r-04) (+ 20.95€), raccord droit tournant femelle concave 3/8 X 24 (R-23) (+ 8.68€), Raccord 90° tournant femelle concave 3/8x24 (R-19) (+ 13.90€), Raccord 45° femelle tournant concave 3/8x24 (r-34) (+ 13.90€), Raccord fem droit clip fixe convexe 10x100 (r-10) (+ 14.77€), Raccord femelle fixe concave clip 10x100 (r-08) (+ 11.38€), Raccord femelle droit convexe clip fixe 3/8x24 (r-13) (+ 12.13€), femelle clip 10x125 fixe convexe (R-06) (+ 17.82€), Raccord Femelle, Clip, Fixe, Concave 3/8x24 (R-23) (+ 29.66€), Raccord femelle fixe convexe 10x100 (r-09) (+ 13.03€), Raccord femelle fixe concave 10x100 (r-05) (+ 9.67€), Raccord femelle concave 10x125 (R-29) (+ 13.51€), Raccord femelle droit fixe concave 12x100 (R-25) (+ 24.61€), Raccord femelle droit fixe convexe 12x100 (r-24) (+ 14.74€), pas de deuxième raccord, Raccord femelle droit fixe concave 3/8x24 ext fileté (r-36) (+ 9.55€)

Orientation d'un banjo ou d'un raccord par rapport à l'autre : même Plan 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315°

Nombre de rondelles d'étanchéité Ø 10mm : Je ne désire pas de rondelle de Ø 10mm, 1 (+ 0.19€), 2 (+ 0.38€), 3 (+ 0.57€), 4 (+ 0.76€), 5 (+ 0.95€), 6 (+ 1.14€), 7 (+ 1.33€), 8 (+ 1.52€), 9 (+ 1.71€), 10 (+ 1.90€), 11 (+ 2.09€), 12 (+ 2.28€)

Nombre de rondelles d'étanchéité Ø 8mm : Je ne désire pas de rondelle de Ø 8 mm, 1 (+ 0.23€), 2 (+ 0.46€), 3 (+ 0.69€), 4 (+ 0.92€), 5 (+ 1.15€), 6 (+ 1.38€)

Nombre de rondelles d'étanchéité Ø 11,2 mm : Je ne désire pas de rondelles Ø 11.2mm, 1 (+ 0.25€), 2 (+ 0.50€), 3 (+ 0.75€), 4 (+ 1.00€), 5 (+ 1.25€), 6 (+ 1.50€)

Nombre de rondelles d'étanchéité Ø 12mm : je ne désire pas de rondelles Ø 12mm, 1 (+ 0.25€), 2 (+ 0.50€), 3 (+ 0.75€), 4 (+ 1.00€), 5 (+ 1.25€), 6 (+ 1.50€)

Descriptif :

Nouveau , les banjos orientables inox, Se vissent sur la partie femelle que nous sertissons sur la durite et se tournent a volonté. si vous achetez une durite a deux banjos , ou une durite a un banjo et un raccord fixe , le choix d'un banjo orientable solutionnera a coup sûr le réglage et la mise en place de votre durite.

Les vis banjo pour completer votre kit [sont ici](#)

1 /Les longueurs sont calculées comme suit:

si vous avez deux banjos au choix: droits, 20°, 45°, 70° , longueur d'axe a axe de trou de banjo. Pour un banjo à 90° on prend a l'axe du coude et non pas à l'axe du trou. si vous avez un banjo et un raccord , longueur d'axe de trou de banjo a extrémité de raccord. si vous avez deux raccords , longueur d'extrémité à extrémité de raccord.

2/ Après avoir choisi votre longueur de durite EN CENTIMETRES

choisissez les raccords ou les banjos que nous sertissons a la presse selon l'angle que vous nous aurez indiqué. choisissez aussi le nombre de rondelles d'étanchéité dont vous aurez besoin

en cas de doute n'hésitez pas a nous contacter au 02 98 67 15 31 (les durites sur mesure ne sont pas reprises)

3/COMMENT CHOISIR ORIENTATION d'un BANJO par rapport à l'autre:

on pose le premier banjo à plat oeil à l'opposé de soi (si c'est un banjo 20,45, 70 ou 90° on met la partie courbée vers le haut) (Banjo latéral 20° posé à plat courbure vers la droite)

L'angle est ensuite calculé pour le deuxième banjo, positionné au départ de la même façon que le premier banjo, en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

IMPORTANT,

En Cas de mauvais choix d'orientation des Banjos, il est possible de réorienter ceux ci , en mettant la bague dans un étau (l'envelopper au préalable d'un tissu pour éviter de la marquer)

Une fois la bague serrée vous pouvez tourner votre raccord UNE FOIS , et de 1 Tour (360° Maxi)

-Pour des raisons de précision de coupe et de profondeur de filetage des raccords la tolérance de nos durites est d'environ 7mm par coté soit 15 mm maximum par durite.

[Lien vers la fiche du produit](#)